

ISOVER InsulSafe Einblasdämmung



Dach, Wand, Decke

Nachhaltig dämmen

ISOVER InsulSafe Mineralwolle-Dämmung aus Recyclingglas ist frei von Binde- und Brandschutzmitteln und ist die nachhaltige Dämmlösung für Dach, Wand und Decke.

Einfache Verarbeitung

ISOVER InsulSafe wird sauber und schnell über Schläuche in Hohlräume zwischen Deckenbalken, Dachsparren und in Holzrahmenwände eingebracht. Die fugenlose und rieselfreie Verarbeitung verhindert Wärmebrücken und beugt so Feuchteschäden, Energieverlust und sommerlicher Überhitzung vor.



Verarbeitung von ISOVER InsulSafe im Steildach und in der Holzriegelwand

Dauerhafte Sicherheit

ISOVER InsulSafe ist die flexible Lösung für die Dämmung der obersten Geschoßdecke. Sie wird freiliegend auf dem Dachboden aufgeblasen oder raumausfüllend in Deckenkonstruktionen eingebracht und garantiert durch ihre Setzungssicherheit gleichbleibende Dämmleistung bei Neubau und Sanierung.



Verarbeitung von ISOVER InsulSafe auf der obersten Geschoßdecke

Dach, Wand, Decke

10 überzeugende Vorteile

ISOVER InsulSafe Mineralwolle-Dämmung aus Recyclingglas vereint alle Anforderungen an einen leistungsfähigen, ökologischen Dämmstoff und sorgt das ganze Jahr für ein angenehmes Raumklima.



Vorteile für den Bauherrn:

-  ohne Bindemittel, frei von Brandschutzmitteln und Pestiziden
-  Besonders ökologisches Produkt aus Recyclingglas
-  Einfach absaugbar und zu 100% als Dämmstoff wieder einblasbar
-  Höchster Schutz gegen Kälte und Hitze mit Wärmeleitfähigkeit λ_D ab 0,034 W/mK
-  Nicht brennbar
Brandverhaltensklasse A1

Vorteile für den Verarbeiter:

-  Bis zu 50% weniger Materialbedarf als bei Holzfaser- und Zellulose-Einblasdämmungen
-  Einfache und rieselfreie Verarbeitung
-  Fugenlose und verschnittfreie Dämmung
-  Dauerhaft setzungssicher für gleichbleibende Dämmleistung (S1)
-  Hochdiffusionsoffen und unempfindlich gegen Feuchtigkeit (WS)

Beste Wärmedämmeigenschaften bei geringstem Materialverbrauch				
Einblasdämmung	ISOVER	Steinwolle	Zellulose	Holzfasern
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034-0,041	0,034-0,041	0,037-0,045	0,038-0,041
Materialbedarf [kg/m ³]	15 - 30	50 - 95	40 - 65	35 - 45
Brandklasse	A1	A1	B-E	B
Flammschutzmittel	Nein	Nein	Ja	Ja

Sicherheit im System

Jedes Detail ist entscheidend, wenn es um hochwertige Einblasdämmung geht. Für InsulSafe bietet ISOVER deshalb ein besonderes System von aufeinander abgestimmten Produkten.



Vario® XtraSafe Klimamembran

- Feuchtevariable Klimamembran mit Spezialvlies verstärkt
- extra hoher variabler sd-Wert: 0,3–25 m



Vario® XtraFit Klebe-Dichtmasse

- Dauerelastische Zwei-in-eins-Klebe-Dichtmasse
- universell einsetzbar für alle Dampfbremsen auf bauüblichen Untergründen



Vario® XtraTape Klebeband

- Einseitiges Klebeband mit Fingerlift zum einfach Lösen des Abdeckbandes
- hohe Klebekraft, lösungsmittelfrei und geruchsneutral

Alle Saint-Gobain Produkte entsprechen höchsten nationalen und internationalen Qualitäts- und Umweltstandards:



Saint-Gobain Austria GmbH
8990 Bad Aussee, Unterkainisch 24

ISOVER • 2000 Stockerau
Prager Straße 77

Kundenservice:
Tel.: +43 (0)2266 606 700
isover-at.verkauf@saint-gobain.com

Technische Beratung:
Tel.: +43 1 616 29 80-517

Marketing:
Tel.: +43 (0)2266 606 705
isover-at.marketing@saint-gobain.com
www.isover.at