

ISOVER Produktinformation

Produktname	ISOVER Unioll Plus Duo				
Produktbeschreibung	Mineralwolle-Dämmstoff aus Recyclingglas, gerollt, vorgeschnitten auf eine Breite von 600mm pflanzliches Bindemittel, produziert mit 100% zertifiziertem Öko-Strom. ISOVER-Mineralwolle ist freigezeichnet und gesundheitlich unbedenklich entsprechend der Europäischen Richtlinie 97/69/EG und der Verordnung (EG) 1272/2008 („CLP“-Verordnung, Anmerkung Q).				
Anwendungsbereiche	Geeignet für alle Arten nicht belastbarer Schall- und Wärmedämmung, wie: - Dämmung unter den Sparren - Holzrahmenkonstruktionen - Trockenbau				
Lieferdaten		Kurzzeichen und Bestelldicke [mm]	Abmessung Länge x Breite [mm]	Menge pro VE / MP [m²]	Wärmedurchlasswiderstand R _D [m²K/W]
		Unioll Plus Duo 60 80	5300 x 600	6,36 / 152,64	2,25
Verpackung		Rolle in PE-Folie			
Produktart gemäß ÖNORM B 6000		MW-W			
EG-Konformitätszertifikat		CERTIFICAT ACERMI N° 16/206/1124			
Leistungserklärung Nr.		SGI-CH-0038-d			
Bezeichnungsschlüssel		MW - EN 13162 - T3 - MU1 - AFR5			
Anwendungsgrenztemperatur		200 °C			
Chemisches Verhalten		Chemisch indifferent, schwefelfrei, fäulnisfest, feuchtigkeitsinaktiv			
Brandverhalten gemäß ÖNORM EN 13501-1		A1			
Nennwert der Wärmeleitfähigkeit		λ _D = 0,035 W/m.K			
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl		μ = 1			
Längenbezogener Strömungswiderstand		> 5 kPa s/m²			
Anwendungshinweise	Zur optimalen Dämmung eines Holzgefaches sollte der Dämmstoff 5 bis 10mm breiter zugeschnitten werden als der lichte Abstand des Gefaches. Bei der Montage zwischen Lattungen sollte der lichte Abstand 595mm betragen. Effiziente Logistik und Lagerung durch Komprimierung des Volumens.				