ISOVER ULTIMATE ZKF-031









Höchstmöglicher Brandschutz durch Euroklasse A1 und Schmelzpunkt ≥ 1000 °C



Bester Schutz gegen Kälte und Hitze durch niedrige Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{\rm D}$ = 0,031 [W/mK]



Zertifiziert für Innenraumanwendungen



ISOVER ULTIMATE ZKF-031

Brandschutz-Klemmfilz aus Hochleistungs-Steinwolle



Vorteile und Eigenschaften

- Nennwert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0.031 \text{ W/mK}$
- exzellenter Schallschutz, längenbezogener
 Strömungswiderstand ≥ 25 kPa
- sicher, da nichtbrennbar, Euroklasse A1,
 Schmelzpunkt ≥ 1000°C
- universell einsetzbarer Dämmstoff









Spezifikationen					Breite: 120 cm
	Dicke [cm]	U-Wert [W/m².K]	Rollenabmessung Länge [cm]	Multipack Dämmfläche [m²]	Rollen/ Multipack
ULTIMATE ZKF-031	10	0,31	440	63,36	12
ULTIMATE ZKF-031	12	0,26	370	53,28	12
ULTIMATE ZKF-031	14	0,22	320	46,08	12
ULTIMATE ZKF-031	16	0,19	280	40,32	12
ULTIMATE ZKF-031	18	0,17	250	36,00	12
ULTIMATE ZKF-031	20	0,16	220	31,68	12



